



## **Holz-Spachtel**

### ШПАКЛІВКА ПО ДЕРЕВУ

- ІМІТУЄ КОЛІР ДЕРЕВА
- ВИСОКА МІЦНІСТЬ

Застосовується для вирівнювання дерев'яних поверхонь, заповнення швів, невеликих заглиблень і тріщин, імітує колір вказаної породи деревини.

#### **Склад**

Дисперсія на основі акрилових смол, вода, мінеральні наповнювачі, домішки.

#### **Підготовка поверхні**

Поверхня повинна бути очищена від жиру, бруду, залишків старих фарб та лаків. Поверхні, пошкоджені грибками, обробити засобом düfatex Holzwurm D614 згідно інструкції.

#### **Нанесення**

Перед застосуванням шпаклівку необхідно ретельно перемішати. Наносити шаром товщиною 1-2 мм. У випадку великих заглиблень наносити в декілька шарів. Час висихання кожного шару – 2-4 години. при температурі +20°C і відносній вологості повітря 60%. При інших температурних умовах час зміниться, при зменшенні температури він збільшиться.

#### **Заходи безпеки і утилізація**

Зберігати в недоступному для дітей місці. Не викидати в каналізацію, водойми і на ґрунт. При попаданні на шкіру промити водою. Залишки висохлої шпаклівки утилізуються як звичайне будівельне сміття.

#### **Термін та умови зберігання**

12 місяців від дати виготовлення у щільно закритій банці при температурі вище +5°C. Бергти від дітей!

ТУ У 24.6-30495628-002-2002

#### **Виробник**

ВК ФІРМА "МВА"

65020, м.Одеса, вул.Спирidonівська, 12

На замовлення СП з П ТОВ "Мефферт Ганза Фарбен"

49051, м.Дніпро, вул.Курсантська, 7-Б

тел. (056) 377-95-05

[www.dufa.com.ua](http://www.dufa.com.ua),

e-mail: postMGF@ganza.com.ua