



Glasgewebekleber

Клей для склошпалер

готовий до застосування
підходить для всіх типів шпалер
висока адгезія
піддається коригуванню

Застосування та характеристика

Для приклеювання склошпалер, фотошпалер, вінілових та текстильних шпалер всередині приміщень. Зручний в роботі; довгий час піддається коригуванню. Після висихання утворює плівку молочною кольору.

Склад

Сополімер вінілацетату, наповнювачі, функціональні домішки, крохмаль, вода.

Основа

Повинна бути міцною, рівною, сухою та чистою. Старі шпалери повністю видалити разом із залишками клею. Поверхні, схильні до вражень грибок, очистити засобом MGF Saniermittel і обробити засобом düfa Grund Antiseptik D613 згідно інструкції. Поверхні, які піддаються впливу вологи, і сильно вибираючі основи попередньо обробити ґрунтовкою торговельної марки MGF. Нерівності вирівняти шпаклівкою MGF Acryl-Spachtel та зашкурити.

Спосіб нанесення та виконання робіт

Перед використанням ретельно перемішати, якщо перемішування здійснюється міксером – використовувати на низьких обертах. Наносити щіткою або валиком на основу на ширину 2-3 полотен. Попередньо нарізані шпалери накласти на основу стик у стик, розрівняти спеціальним шпателем для шпалер. Слідкувати, щоб не утворювались пустоти. На поверхню свіжонаклеєних склошпалер нанести клей, розведений 20% води. Витрата становить 300-500 г/м² і залежить від типу шпалер і основи.

Час висихання - 12 годин при температурі +20°C та вологості повітря 60%, при інших параметрах час може змінитись. Роботи виконувати при температурі від +5°C до +30°C. Поверхню склошпалер рекомендується фарбувати фарбами витримуваними вологе прибирання.

Інструменти промити водою безпосередньо після закінчення робіт.

Заходи безпеки і утилізація

Зберігати в недоступному для дітей місці. Не допускати потрапляння клею в очі чи на шкіру. При роботі використовувати рукавички та окуляри. Залишки висохлого клею утилізуються як звичайне будівельне сміття.

Зберігання

У щільно закритій тарі в складських приміщеннях при температурі від +5°C до +30°C. Гарантійний термін зберігання в герметично закритій заводській упаковці, яка не відкривалась - 12 місяців. Дату та партію виготовлення дивись на упаковці.

Фасування

5 кг; 10 кг

Виготовлено за технологією фірми "Meffert AG", Німеччина.

ТУ 20.5-31158382-006:2004

СП з П ТОВ "Мефферт Ганза Фарбен"

Україна, м. Дніпро

вул. Курсантська, 7б

тел. (056) 377-95-05

e-mail: postMGF@ganza.com.ua