

## Baukraft Kleber

### Баукрафт Клебер

Клей суперміцний універсальний



### Опис продукту

<b>Застосування</b>	Дозволяє обходитись без цвяхів та шурупів під час зовнішніх та внутрішніх робіт. Підходить для нерівних поверхонь. Використовується при установці стінових теплоізоляційних, стельових панелей, молдингів (плінтуси, фризи, кути), підвіконь, віконних і дверних рам, ремонту паркету, а також для приклеюванні керамічної плитки, лінолеуму (на нетканій основі), матеріалів з гіпсокартону, ПВХ, ДСП, дерева, металу, скла, пінополістиролу, коркових панелей, можна використовувати для кріплення картин або килимів.
<b>Властивості</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• готовий до застосування</li> <li>• зручний в роботі</li> <li>• висока ключа здатність</li> <li>• екологічно безпечний</li> </ul>
<b>Колір</b>	Білий
<b>Щільність</b>	1,38 кг/л
<b>Зв'язуюча речовина</b>	Акрилова дисперсія
<b>Склад</b>	Поліакрілатводна водна дисперсія, синтетичний загущувач, домішки, вода. Без розчинника. Гранично допустима концентрація летючих органічних сполук (ЛОС) для матеріалів категорії А/а, згідно директиви ЄС, становить 75 г/л (2007) і 30 г/л (2010); даний продукт не містить ЛОС.
<b>Розчинник</b>	Вода (рекомендується не розводити)

### Нанесення

<b>Основа</b>	Поверхні що склеюються, мають бути сухими, очищеними від бруду, масел та нестійких лакофарбових покриттів. Бажано не наносити клей на поверхні, що осипаються. Одна з поверхонь повинна вбирати клей.
<b>Нанесення</b>	За допомогою пістолета рівномірно нанести клей суцільним валиком у вигляді «змійки» або крапками на одну із поверхонь. Щільно притиснути поверхні одна до одної. Надлишки клею видалити. При приклеюванні нерівних поверхонь створити навантаження і зафіксувати на 8-24 години.
<b>Витрата</b>	Туба вистачає на 11 погонних метрів.
<b>Особливості</b>	Після висихання можливе фарбування.

<b>Чистка інструментів</b>	Інструменти промити водою відразу після закінчення робіт.
<b>Час висихання</b>	Відкритий час (для пристосування деталей що склеюються) – до 5 хвилин. Повне висихання 24 години.
<b>Температура нанесення</b>	Роботи вести при температурі основи та повітря вище +5°C.
<b>Доповнення</b>	
<b>Фасовка</b>	Туби 280 мл
<b>Зберігання</b>	Охороняти від впливу прямих сонячних променів. Зберігати подалі від відкритих джерел тепла, в прохолодному сухому приміщенні при температурі не нижче +5°C. Гарантійний термін зберігання 18 місяців. Дату та партію виготовлення дивись на упаковці.
<b>Заходи безпеки</b>	Роботи проводити подалі від відкритих джерел вогню, у добре провітрюваному приміщенні. Берігти від дітей! Уникати контакту зі шкірою й очима. При потраплянні на шкіру або в очі промити водою та при необхідності звернутись до лікаря.
<b>Утилізація</b>	Залишки висохлого клею безпечні для довкілля і утилізуються як звичайне будівельне сміття.

13.06.2016

**Виготовлено за технологією компанії “Meffert AG”, Німеччина**

СП з П ТОВ “Мефферт Ганза Фарбен”  
Україна, м. Дніпро  
вул. Курсантська, 7Б  
тел. (0562) 34-55-55  
[www.ganza.com.ua](http://www.ganza.com.ua)  
[www.dufa.com.ua](http://www.dufa.com.ua)  
[postMGF@ganza.com.ua](mailto:postMGF@ganza.com.ua)

Дана технічна інформація складена на основі новітніх технологій та проведених нами випробувань. Проте, беручи до уваги різноманітність матеріалів поверхонь і умов об'єкта, покупець / користувач повинен максимально правильно перевіряти наші матеріали на їх придатність для передбаченого об'єкта. З вищевказаних відомостей не слідують якісь юридичні зобов'язання. При виході нової редакції даної технічної інформації діюча втрачає свою силу. Подальшу інформацію Ви можете отримати за телефоном (0562) 34-55-55.