

Styropor-Kleber D18

Стиропор-Клебер Д18

Клей стиропоровий для декоративних плит



Опис продукту

| | |
|---------------------------|--|
| Застосування | Для приклеювання декоративних стиропорових плит, декоративних елементів з пінопласту або поліуретану. Зручний в роботі; має високу клеючу здатність. Для внутрішніх робіт. |
| Властивості | <ul style="list-style-type: none"> • готовий до застосування • зручний в роботі • висока клеюча здатність |
| Колір | Білий |
| Зв'язуюча речовина | Акрилова дисперсія |
| Склад | Акрилова дисперсія, функціональні домішки, вода. |
| Розчинник | Вода (рекомендується не розводити) |

Нанесення

| | |
|------------------------------|--|
| Основа | Повинна бути міцною, сухою та чистою. Поверхні гіпсових або цементних штукатурок чи шпаклівок обов'язково заґрунтувати ґрунтівками Grund D17 або Tiefgrund D14. Поверхні, які піддаються впливу вологи і сильно вбирають основи також обробити ґрунтовкою торговельної марки düfa. З поверхонь видалити не міцну штукатурку або перед ґрунтуванням зашліфувати. На складних основах зробити пробне приклеювання. |
| Нанесення | Перед використанням перемішати. Клей нанести на плитку крапками, смугами або на всю поверхню, в залежності від розміру та ваги плитки. Пливу добре притиснути до основи дерев'яною дошкою. Після нанесення клею приклеювання можливе протягом приблизно 20 хвилин в залежності від основи. При потребі звернутись до рекомендації технічної пам'ятки. |
| Витрата | Витрата - близько 250-650 г/м ² , в залежності від способу нанесення та основи. |
| Особливості | Після висихання можливе фарбування. |
| Чистка інструментів | Інструменти промити водою відразу після закінчення робіт. |
| Час висихання | Протягом 12 годин. |
| Температура нанесення | Роботи вести при температурі основи та повітря вище +5°C. |

Доповнення

| | |
|-----------------------|---|
| Фасовка | 1 кг; 3 кг; 8 кг; 15 кг; туби 280 мл |
| Зберігання | У щільно закритій тарі в складських приміщеннях при температурі від +5°C до +30°C. Гарантійний термін зберігання в герметично закритій заводській тарі 24 місяці. Дату та партію виготовлення дивись на упаковці. |
| Заходи безпеки | Зберігати в недоступному для дітей місці. Не зливати в каналізацію, у водойми та на ґрунт. |
| Утилізація | Залишки висохлого клею утилізуються як звичайне будівельне сміття. |

11.01.2017

Виготовлено за технологією компанії “Meffert AG”, Німеччина

СП з П ТОВ “Мефферт Ганза Фарбен”
Україна, м. Дніпро
вул. Курсантська, 7Б
тел. (056) 377-95-05
www.dufa.com.ua
postMGF@ganza.com.ua

Дана технічна інформація складена на основі новітніх технологій та проведених нами випробувань. Проте, беручи до уваги різноманітність матеріалів поверхонь і умов об'єкта, покупець / користувач повинен максимально правильно перевіряти наші матеріали на їх придатність для передбаченого об'єкта. З вищевказаних відомостей не слідують якісь юридичні зобов'язання. При виході нової редакції даної технічної інформації діюча втрачає свою силу. Подальшу інформацію Ви можете отримати за телефоном (056) 377-95-05.