



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Г.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 04.03 2020р.

№ 12.2-18-1/ 4313

Об'єкт експертизи: Мастика Polimin GI-10

виготовлений у відповідності із EN 14891:2007 «Liquid applied water impermeable products for use beneath ceramic tiling bonded with adhesives. Requirements, test methods, evaluation of conformity, classification and designation» «Водонепроникні матеріали для нанесення у рідкому стані для застосування під керамічною плиткою, укладеною на клеї – Технічні вимоги, методи випробування, оцінка відповідності, класифікація та маркування»

Код за ДКПП; УКТЗЕД; артикул: 20.59.59-67.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Будівництво (житлове, промислове, цивільне в тому числі будівлі медичного призначення, дитячі заклади та підприємства харчової промисловості); оптово-роздрібна торгівля.

Країна-виробник: Україна, ТОВ «Фомальгаут-Полімін», 03134, м. Київ, вул. Пшенична, 2а, тел/факси: (044) 403-34-42, 490-35-85 [root@polimin.ua](mailto:root@polimin.ua) [www.polimin.ua](http://www.polimin.ua). Виробництво розташоване: м. Київ, вул. Качалова, 3

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Україна, ТОВ «Фомальгаут-Полімін», 03134, м. Київ, вул. Пшенична, 2а, тел/факси: (044) 403-34-42, 490-35-85 [root@polimin.ua](mailto:root@polimin.ua) [www.polimin.ua](http://www.polimin.ua); Код за ЄДРПОУ: 31481925

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробництва

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Допустимі рівні міграції у атмосферне повітря не більше ГДКсер.доб., а саме: метилметакрилату – 0,1 мг/м<sup>3</sup>, метилакрилату - 0,01 мг/м<sup>3</sup>, кремнію діоксид аморфний - ОБРВ – 0,2, стиролу – 0,002 мг/м<sup>3</sup>, формальдегіду – 0,003 мг/м<sup>3</sup> згідно з «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених Г.в.о. головного державного санітарного лікаря України 03 березня 2015 року, ГН 2.2.6-184-2013 «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць». Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме концентрацій:

метилметакрилату – 10 мг/м<sup>3</sup>, 3 клас небезпеки; метилакрилату 5 мг/м<sup>3</sup>, 3 клас небезпеки; стиролу – 30/10 мг/м<sup>3</sup>, 3 клас небезпеки; діоксиду кремнію - 2 мг/м<sup>3</sup>, 3 клас небезпеки, «Ф»; формальдегіду – 0,5 мг/м<sup>3</sup>, 2 клас небезпеки, «А, Г» відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». Сумарна питома ефективна активність ПРН не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи».

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

При використанні дотримуватись рекомендацій виробника. Контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони здійснюється за узгодженими МОЗ методичними вказівками. При виготовленні застосовувати засоби індивідуального захисту згідно з галузевими нормами ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація».

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Мастика Polimin GI-10 виготовлена у відповідності із EN 14891:2007 «Liquid applied water impermeable products for use beneath ceramic tiling bonded with adhesives. Requirements, test methods, evaluation of conformity, classification and designation» «Водонепроникні матеріали для нанесення у рідкому стані для застосування під керамічною плиткою, укладеною на клеї – Технічні вимоги, методи випробування, оцінка відповідності, класифікація та маркування», за наданим заявником комплектом документів відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний на термін дії EN 14891:2007 «Liquid applied water impermeable products for use beneath ceramic tiling bonded with adhesives. Requirements, test methods, evaluation of conformity, classification and designation» «Водонепроникні матеріали для нанесення у рідкому стані для застосування під керамічною плиткою, укладеною на клеї – Технічні вимоги, методи випробування, оцінка відповідності, класифікація та маркування»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,

тел.: приймальня: (044) 284-34-27,

e-mail: yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 1816 від 27 лютого 2020р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Державної установи

«Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва

Національної академії медичних наук України»

М.П.



Захаренко М.І.